



www.cilico.de



CILICO®

Deutschland



# CDT20/30

## Bluetooth (CCD/Laser) Mini Barcodescanner

Deutschlandweiter Kundenservice und 2 Jahre Garantie

Android  
iOS  
Windows

Hohe Lese-  
geschwindig-  
keit

Ultragroßer  
Barcode-  
speicher

Filigranes  
Design,  
Tragbar und  
praktisch

## Unterstützt mehrere Betriebssysteme

Es unterstützt Mobiltelefone, Tablets, Laptops über drahtloses Bluetooth und deckt die drei globalen Betriebssysteme Windows, Android und iOS ab.



## Ultra-lange Nutzung

Der CDT20 kann problemlos 5 Jahre ohne mechanischen Verschleiß von Innen heraus arbeiten. Dank dem eingebauten Schaltkreis hat das CDT20 einen langen Lebenszyklus.

## Rotlichtscan Technologie

CDT20 kann die 630nm CCD Bildtechnologie, liest leicht die Barcodes auf Papier und Artikeln, insbesondere beim Barcodelesen von LCD Bildschirmen, denn der CDT 30 ist ein Laser Barcodescanner. Mit CILICO patentierter Technologie haben die Geräte von CILICO eine gute Performance im Scannen und Dekodieren in hoher Geschwindigkeit.

## Highspeed Scanning Technologie

Der eingebaute ARM Prozessor und das Decodierungs-Deck mit hoher Leistung und der Fähigkeit schnell zu entschlüsseln gepaart mit präzisiertem Codeauslesen und einer Raumbelichtungsresistenz sind weitere Features.

## Filigranes Design, tragbar und praktisch

Mit filigranem Design ist der CDT20/CDT30 tragbar und kann in die Tasche gesteckt werden.

Die Power kann mit einem zweiten AA Akku versorgt werden, damit sind die Geräte praktischer und leistungsstärker.

## Benutzerfreundliches Design

1. Der integrierte üppige 2048Kb Speicher im CDT20 ist in der Lage 10 Tausend Nachrichten zu speichern, mit dem 256Kb Speicher des CDT30 mehr als 2600. Beide Geräte besitzen einen Offline Speicher.
2. Als sehr praktisch erweist sich die exklusive und perfekte Bluetooth Eingabemethode.
3. Unterstützt den reibungslosen Wechsel zwischen physischer und virtueller Keyboardtastatur unter iOS. Zusätzlich unterstützt die virtuelle Tastatur die Mehrsprachen-Tastaturbelegung: Amerikanisch, Britisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch etc.
4. Unterstützt den HID Virtual Keyboard Scanning Modus. Das eigene, originale Kunden ERP-System kann beibehalten werden, lediglich der Mauscursor auf die richtige Stelle bewegen und der Code kann eingetippt werden. Auch kann in den SPP Modus, in dem man selbst als Kunde weiterentwickeln kann, gewechselt werden.



# CDT20/30 Technische Leistungsdaten

## Leistungsmerkmale

Verbindungsmodus	Bluetooth 2.1 +EDR
Sensor	2500 pixels (CDT20)
Kommunikationsübertragung	HID und SPP Dual Mode Data Transmission mit Wireless Bluetooth 2.1 protocol
Decodierungskapazität	Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, Ean-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, Standard 25, etc.
Funkreichweite	10m visual range
Speicher	CDT20 : 256Kb, 2600 Barcodes; CDT30 : 256Kb, 2600 Barcodes;
Scangeschwindigkeit	CDT20 : 150 mal/Sekunde; CDT30: 200 mal/Sekunde
Auflösung	3-5mio
Scanweite	6~30cm
Print Contrast Ratio	30%
Zylinder Horizontal Scan	Diameter 35mm
Decodierungswinkel	Roll30, Pitch75, Yaw65
Betriebssystem	Windows, Android, iOS
Staubresistenz	abgedichtet, hält Staub und andere Partikel ab
Decodierungsmodus	CDT30 : Single-line Scan

## Physische Merkmale

Abmessungen	Länge 95 mm*Breite 40mm*Höhe 20 mm
Farbe	Schwarz
Stromversorgung	Aufladbare AA Akkus
Gewicht	CDT20: 75g / CDT30: 70g (ohne Akku)

## Elektrische Parameter

Netzspannung	DC 5V
Laser Sicherheit	National level 2 Laser Sicherheitsstandards
Elektromagnetische Kompatibilität	CE&FCC
Ruhestrom	15mA
Betriebsstrom	50mA

## Umwelt Parameter

Betriebstemperatur	0°C-50 °C
Lagertemperatur	0°C-50 °C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 85% (nicht-kondensierend)
Lagerfeuchtigkeit	20 %- 85% (nicht-kondensierend)

## Zubehör

Accessories	Bluetooth Adapter, Setup Card für Lagerfunktionen, Bedienungsanleitung, Zertifikation, AA Akkus, Trageschleufe
-------------	--

### Anschrift: Cilico Deutschland

Hauptbüro: Römer Str. 28, 56567 Neuwied, Deutschland.

### Sie wissen nicht genau welcher Barcodescanner für Sie am Besten ist?

Fragen Sie uns einfach. Tel. : +49-2631 957238 /E-Mail : info@cilico.de